

INTERMAG - ПРОАКВА

Кондиціонер-пом'якшувач для води

- пом'якшує воду і запобігає створенню осаду, який заважає нормальній роботі оприскувача
- знижує поверхневий натяг розчинів, покращує рівномірність покриття поверхні листків
- блокує несприятливі хімічні реакції у робочому розчині оприскувача
- збільшує можливості комплексного застосування агрохімікатів
- підвищує ефективність дії пестицидів та позакореневих добрив



ВЛАСТИВОСТІ

“Жорстка вода” – загальний термін, що описує головну проблему при підготовці робочих розчинів ЗЗР та позакореневих добрив.

Вода, яка використовується для підготовки робочих розчинів пестицидів та мікродобрив, дуже різниться за складом (вміст кальцію, магнію та інших солей металів), а також за величиною рН. Все залежить від джерела води. Використання води без її попередньої підготовки створює складнощі, пов'язані з нерозчинністю та випаданням в осад мікроелементів та великим поверхневим натягом (погана змочуваність листків). Результат – низька ефективність застосовуваних препаратів.

Загальна жорсткість води є сумою карбонатної жорсткості (бікарбонат Са, Mg) і постійної твердості, що складається з хлоридів, сульфатів, нітратів та інших сполук.

У сучасній агротехніці застосування препаратів обробки води є важливим елементом агрокультури, який підвищує ефективність агрохімікатів та знижує потенційні затрати. Використання препарату **INTERMAG - ПРОАКВА** для сільського господарства – це швидкий і простий спосіб очистки води, незалежно від джерела її походження.

Що таке **INTERMAG - ПРОАКВА** ?

Це багатокомпонентний препарат, що містить декілька комплексуючих та хелатуючих агентів для зниження жорсткості і рН води. Ці речовини зв'язують солі, що містяться у воді, і створюють розчинні сполуки, легко доступні для рослин. Препарат **INTERMAG - ПРОАКВА** запобігає утворенню осаду і дозволяє отримати м'яку воду з невеликим рівнем рН, збільшує розчинність і ефективність агрохімікатів, а також стабільність робочих розчинів. **INTERMAG - ПРОАКВА** можна застосовувати в комбінації з прилипачем. Ми рекомендуємо застосовувати прилипач [INTERMAG - ФАСТЕР](#).



ДОЗУВАННЯ

Резервуар оприскувача наповнити водою на 2/3 об'єму і ввімкнути змішувач; додати необхідну кількість препарату **INTERMAG - ПРОАКВА** – ретельно перемішати; додати позакореневі добрива і засоби захисту рослин згідно інструкцій до кожного препарату. Пусті упаковки препарату наповнити водою, отриманий розчин вилити в резервуар оприскувача. Долити воду до розрахованого об'єму, розчин перемішати та приступити до оприскування. Робочий розчин використовувати згідно інструкції з застосування засобів захисту рослин і мікродобрив.

Рекомендації з застосування **INTERMAG - ПРОАКВА**:

Вода середньої жорсткості – 100мл/100л води (0,1% розчин), дуже жорстка вода – 200мл/100л води (0,2% розчин).

INTERMAG



УПАКОВКА

баки 1000л, каністри 20л, каністри 5л

Доставляємо:



Автотранспортом



Службами доставки



ТОВ "ВОЛПЕКС"

офіційний дистрибутор в Україні

79021, м.Львів, вул.Петлюри 37А
sale@volpex.ua

тел.: (032) 245-5575
моб.: (068) 245-5575