



ВОЛПЕКС®



ФАСТЕР

Ад'ювант, що містить антиспінюючі і поверхнево-активні речовини

Ад'ювант, що містить антиспінюючі і поверхнево-активні речовини

зменшує створення піни у робочих розчинах

збільшує поверхню змочування рослин

робить оприскування більш надійним та стійким до змивання опадами

зменшує випаровування розчинів з поверхні рослини

підвищує ефективність дії пестицидів та позакоренових добрив

знижує вартість агрохімічних обробок

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

ОПИС ПРОДУКТУ

INTERMAG - ФАСТЕР - багатокомпонентний препарат широкого спектру дії, що підтримує правильне і ефективне здійснення агрохімічних обробок. Препарат містить поверхнево активні речовини, які зменшують поверхневий натяг розчинів, антиспінюючі речовини з групи полісилоксанів та добавки, які посилюють поглинання поживних речовин з позакоренових добрив і пестицидів, а також підвищують їх ефективність.

Завдяки спеціально розробленій технології **INTERMAG - ФАСТЕР** створює "міст" у шарі воску між розчином і тканинами рослин.

INTERMAG - ФАСТЕР не збільшує ризик фітотоксичності оприскування, викликаного сильним змочуванням рослин. Це дозволяє застосовувати його також у випадку використання багатокомпонентних сумішей пестицидів та позакоренових добрив.

ДОЗУВАННЯ

INTERMAG - ФАСТЕР застосовується в дозі 50-150 мл/100 л води (концентрація 0,05-0,15%).

Порядок приготування робочого розчину:

Резервуар оприскувача наповнити водою на 2/3 об'єму і ввімкнути змішування; додати визначену кількість ад'юванта **INTERMAG - ФАСТЕР** - ретельно перемішати; додати позакореневі добрива і препарати для захисту рослин згідно інструкцій. Упаковки з-під ад'юванта **INTERMAG - ФАСТЕР** ретельно промити водою, отриманий розчин залити в оприскувач. Долити воду, виходячи з розрахованого об'єму, розчин перемішати і приступити до оприскування. Допускається додавання ад'юванта в кінці приготування розчину. Робочий розчин використовувати згідно інструкції з застосування ЗЗР та добрив.